Så sköter ni en emaljyta

Emalj är glas som smälts fast på stål. Ytan behöver ingen ytbehandling under hela livstiden. Den ska inte lackas, oljas, klotterskyddas eller målas om. Det som återstår är vanlig tvätt.

VAD SOM GÄLLER

Situation	Gör så här
Vanlig tvätt	Vatten och diskmedel räcker som regel. Använd ett neutralt eller milt alkaliskt medel.
Klotter	Saneras med vanliga medel. Ytan tål högtryck och hetvatten. Det blir ingen skugga, och ingen ny skyddsbehandling behövs.
Envisa fläckar	Tas bort med aceton.
Tuggummi och klistermärken	Skrapas loss med en hällskrapa.
Skada	En enskild kassett eller panel byts. Grannarna sitter kvar. Kontakta HUGO och ange HUGO-ID om det finns.

BRA ATT VETA

Färg som inte fräter går att ta bort helt, eftersom ytan är tät och färgen inte tränger in.

Ytan är hårdare än lack men sprödare. Ett hårt slag kan lämna ett märke. Då byts den delen.

Varje del har ett HUGO-ID. Via QR-koden hittar den som förvaltar ytan ritningar, kulörer, reservdelar och skötselanvisning.

SERVICE

Med ett serviceabonnemang går HUGO igenom ytan en gång per år, djuprengör, lagar mindre skador på plats och kommer ut med förtur vid akut vandalisering. Felanmälan och service: hugosurfaces.se/erbjudanden#service eller 08-4001 HUGO (4846).

Projektspecifik drift- och skötselanvisning lämnas vid överlämning och går före denna allmänna anvisning. Garantivillkoren anges i offerten.